

séria VENTS OV1



Nízkotlakové axiálne ventilátory v oceleťom plášti s montážou na stenu.

Prúd vzduchu:

1700 m³/ h pre 50 Hz

1650 m³/ h pre 60 Hz

séria VETRACIE OVK1



Nízkotlakové axiálne ventilátory v oceleťom plášti s montážou na stenu.

Prúd vzduchu:

1700 m³/ h pre 50 Hz

1650 m³/ h pre 60 Hz

séria VENTS VKOM VENTILÁTORY VKOM1



Nízkotlakové axiálne ventilátory z oceleť puzdro pre inline montáž.

Prúd vzduchu:

1700 m³/ h pre 50 Hz

1650 m³/ h pre 60 Hz

Applikácie

Prívodné a odsávacie ventilačné systémy pre obchodné, kancelárske a iné verejné alebo priemyselné priestory, kde sa vyžaduje vysoký prietok vzduchu pri relatívne nízkom odpore systému. Pre priamy odvod vzduchu je možné použiť ventilátory OV1 a OVK1. Ventilátory OV1 a OVK1 je možné namontovať na vonkajšie steny.

Dizajn

Plášte ventilátorov OV1, OVK1, VKOM a VKOM1 sú vyrobené z oceleť s polymérnym povlakom. Plášť ventilátora VKOMz a VKOM1z je vyrobený z pozinkovanej oceleť a obežné koleso je vyrobené z hliníka. Svorkovnica je vybavená káblom pre diaľkové pripojenie.

Motor

Jednofázový asynchrónny motor je vybavený tepelnou ochranou proti prehriatiu s automatickým reštartom. Motor je vybavený klznými ložiskami. Krytie motora IP44.

Ovládanie rýchlosti

Plynulé aj skokové riadenie rýchlosti sa vykonáva pomocou tyristorového alebo autotransformátorového regulátora. K jednému regulátoru je možné pripojiť viacero ventilátorov v prípade, že celkový výkon a prevádzkový prúd nepresiahnu menovité hodnoty regulátora.

Montáž

Ventilátor sa inštaluje na povrch steny pomocou štvorcovej (séria OV1) alebo okrúhlej (séria OVK1) montážnej dosky. Ventilátor série VKOM alebo VKOMz sa inštaluje do potrubia pomocou svoriek alebo priamo do steny. Redukcie RM z oceleť potiahnutej polymérom a RM ... Zn z pozinkovanej oceleť sú určené pre pripojenie ventilátorov VKOM s kruhovým vzduchovodom 150, 200 a 250 mm. Súčasťou dodávky VKOMz sú upevňovacie konzoly. Ventilátor je napájaný cez vzdialenú svorkovnicu. Napájanie a inštaláciu je potrebné vykonať v súlade s návodom a schémou zapojenia na svorkovnici.

Označovací kľúč

Séria a modifikácia	Úpravy (pre sériu VKOM)	Typ rozmeru
VENTS OV1: štvorcová montážna doska VETRACIE OVK1: okrúhla montážna doska VENTS VKOM: montáž do vetracieho potrubia VENTILÁTORY VKOM1: s vlnitým okrajom pre montáž priamo do vetracieho potrubia	Z: galvanizovaná oceľ	150; 200; 250; 315

Príslušenstvo



Ovládače rýchlosti

Technické dáta

	OV1 / OVK1 / VKOM / VKOM1 150		OV1 / OVK1 / VKOM / VKOM1 200		OV1 / OVK1 / VKOM / VKOM1 250		OV1 / OVK1 / VKOM / VKOM1 315	
Napätie [V]	1 ~ 230							
Frekvencia [Hz]	50	60	50	60	50	60	50	60
Výkon [W]	36	26	43	33	68	76	110	104
Príkon [A]	0,26	0,26	0,28	0,21	0,48	0,51	0,75	0,7
Max. prietok vzduchu [m³/h]	200	205	405	470	1070	1050	1700	1650
RPM [min.⁻¹]	1300	1590	1300	1615	1300	1450	1300	1365
Hladina hluku pri 3 m [dBA]	33	33	32	31	37	38	42	41
Teplota prepravovaného vzduchu [°C]	40							
Hodnotenie ochrany	IP24 (VKOM (1) IPX4)							




Upevňovacia konzola pre povrchovú montáž
z VKOM, VKOM1, VKOMz, VKOM1z
fanúšik seriálu



Príklad vetrania kuchyne s ventilátorom OV1


Celkové rozmery ventilátora

Typ	Rozmery [mm]					omša [kg]
	ØD	Ød	B	B1	L	
OV1 150	162	7	250	210	120	2.5
OV1 200	208	7	312	260	120	3.0
OV1 250	262	7	370	320	140	3.5
OV1 315	312	9	430	380	170	6.1



Celkové rozmery ventilátora


Typ	Rozmery [mm]					omša [kg]
	ØD	ØD1	ØD2	Ød	L	
150 OVK	162	190	220	7	120	2.5
1 200 OVK	208	270	300	7	120	2.5
1 250 OVK	262	330	360	7	140	3.0
OVK1 315	312	390	420	9	170	5.1



Celkové rozmery ventilátora


Typ	Rozmery [mm]					omša [kg]
	ØD	B	L	L1	L3	
VKOM 150	162	183	220	40	30	1.8
VKOM 200	208	228	220	40	30	2.4
VKOM 250	262	283	270	55	30	3.7
VKOM 315	315	337	278	55	40	4.9

Typ	Rozmery [mm]					omša [kg]
	ØD	B	L	L1	L3	
VKOM1 150	149	183	220	35	30	1.8
VKOM1 200	299	228	220	35	30	2.4
VKOM1 250	249	283	270	35	30	3.7




Celkové rozmery redukcií pre sériu ventilátorov VKOM:

Typ	Rozmery [mm]				omša [kg]
	ØD	ØD1	H	H1	
RM 148/158 RMz 148/158	148	158	140	55	0,3
RM 198/204 RMz 198/204	198	204	140	55	0,4
RM 248/258 RMz 248/258	248	258	150	65	0,42




VENTILY OV1 / OVK1 / VKOM



OV1 150 / OVK1 150 / VKOM 150

Gen.	Oktávové frekvenčné pásmo [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000		
Hladina akustického výkonu	dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
LWA na životné prostredie	dBA	54	22	35	39	45	49	49	45	39
									33	43


VENTILY OV1 / OVK1 / VKOM



OV1 200 / OVK1 200 / VKOM 200

OV1 200 / OVK1 200 / VKOM 200		Gen.	Oktávové frekvenčné pásmo [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Hladina akustického výkonu		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
LWA na životné prostredie	dBA	53	22	34	38	44	48	48	44	38	33	42


VENTILY OV1 / OVK1 / VKOM



OV1 250 / OVK1 250 / VKOM 250

OV1 250 / OVK1 250 / VKOM 250			Gen.		Oktávové frekvenčné pásmo [Hz]							LpA, 3 m	LpA, 1 m		
Hladina akustického výkonu			dBA		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	[dBA]	[dBA]	
LWA na životné prostredie			dBA		58	24	38	42	48	53	53	48	42	37	47

VENTILY OV1 / OVK1 / VKOM



OV1 315 / OVK1 315 / VKOM 315

OV1 315 / OVK1 315 / VKOM 315			Gen.	Oktávové frekvenčné pásmo [Hz]								LpA, 3 m	LpA, 1 m	
Hladina akustického výkonu				dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	[dBA]	[dBA]
LWA	na životné prostredie	dBA		62	39	49	44	50	56	49	42	60	42	52