



Filtročný materiál G3 typ B3-130B/C

Syntetické filtračné médium na kotúči s filtračnou triedou G3 - coarse50% ISO 16890, dostupné v šírke 1 m alebo 2 m

Aplikácia

Na filtráciu vzduchu vo vetracích a klimatizačných systémoch

Materiál

Polypropylénové vlákno
Hrúbka: 16 -15 mm
Gravimetrická kapacita 82 %
Klasifikácia podľa EN779: G3
ISO 16890 coarse50 %
Počiatočná tlaková strata pri 1,5 m/s: 22 Pa
Maximálna strata koncového tlaku: 250 Pa
Maximálna teplota: 100 °C
Neregenerovateľné
Šírka 1 alebo 2 m, dĺžka 40 m

Farba

Biela

Zloženie

Médium vyrobené z polypropylénových vlákien

Montáž

Na rezanie podľa požadovanej veľkosti filtra

Text pre ponuku

Filtrácia vzduchu sa vykoná pomocou filtračných médií triedy filtrácie G3 - ISO 16890
Coarse 50%
Typ ATCB3-220B-C

Príklad objednávky

B3-130B-C, 2 m

Vysvetlenie

B3-130B-C =Typ filtračného média (G3 - Hrubé 50 %) 2
=Šírka 2 m