

E01a

MAGNETICKÁ DVÍŘKA POD OBKLADY

DVÍŘKA VHODNÁ PRO MENŠÍ
REVIZNÍ OTVORY

**Neviditelný revizní otvor složený
z nosné desky
z pozinkovaného plechu,
PVC rámečku (UV stabil.)
a výškově **stavitelných**
magnetů**

VÝHODY:

1. žádné přerušování dekoru
2. dvířka nemusíme spárovat
- PVC rámeček spáru nahradí
3. rámeček můžeme použít
na všechny tloušťky obkladů
4. dvířka lze přísavkou snadno otevřít
5. velmi jednoduché a rychlé zabudování



Přísavka není součástí balení



Výrobek je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví.

ROZMĚRY DVÍŘEK JSOU VYROBENY
S OHLEDEM NA ŠÍŘKU SPÁR

DETAIL RŮŽKU
BEZ SPÁROVÁNÍ

DETAIL RŮŽKU
ZASPÁROVANÝ SILIKONEM

1. obklady přilepíme silikonem (akrylátové lepidlo) na nosnou desku z pozinkovaného plechu
2. dvířka vložíme do rámečku a zkontrolujeme jejich těsnost a pravoúhlost
3. poté dvířka otevřeme a rámeček zabudujeme pod obklady zároveň s okolním obkladem*
4. rámeček je skládací. Rozměr můžeme měnit s tolerancí +/-5mm
5. dvířka dorovnáme pomocí stavitelných magnetů se závitovým spojením

ROZMĚRY VYRÁBĚNÝCH DVÍŘEK (mm)	150 x 150	POČET OBKLADŮ	1 ks	150 x 150 mm
	300 x 150		2 ks	150 x 150 mm
	300 x 300		4 ks	150 x 150 mm
	150 x 200		1 ks	150 x 200 mm
	300 x 200		2 ks	150 x 200 mm
	200 x 200		1 ks	200 x 200 mm
	400 x 200		2 ks	200 x 200 mm
	200 x 250		1 ks	200 x 250 mm
	400 x 250		2 ks	200 x 250 mm
	250 x 330		1 ks	250 x 330 mm
	500 x 330		2 ks	250 x 330 mm
	250 x 450		1 ks	250 x 450 mm
	400 x 400		4 ks	200 x 200 mm
	400 x 500		4 ks	200 x 250 mm
	300 x 600		1 ks	300 x 600 mm



Po dohodě možnost výroby dvířek
atypických rozměrů do velikosti **2000 cm²**

* totožný způsob jako u obkladových PVC lišt