

PULAR

Single nástenná klimatizácia

G¹⁰ Inverter

A⁺⁺

R32

A⁺



Vonkajšia jednotka



YAN1F6

0,5 W spotreba v pohotovostnom režime	Temperácia na 8 °C	Chladenie do vonkajšej teploty -15 °C	Funkcia turbo
Časovač 24h	Kúrenie do vonkajšej teploty -15 °C	LCD diaľkové ovládanie	Wi-Fi ovládanie
Automatický režim	Hygienický filter	LED displej	130° Left-right Swing
Funkcia automatického čistenia	Funkcia I-Feel	Káblové diaľkové ovládanie	180° Up-down Swing
Automatické opätovné zapnutie	Chytré odmrazovanie	Ovládanie kartou od dverí	7 rýchlostí ventilátora
Cold Plasma generátor	Ochrana pred studeným vzduchom	Vlastná diagnostika	Tichý chod
Funkcia úspory energie	Komfortné spánkový režim	Single & Multi kompatibilný	
Funkcia odvlhčovania	Kompaktný design	Zámok ovládača	

Výhody PULAR

- ModBus Ready
- externé zapnutie/vypnutie
- možnosť centrálného ovládania
- štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie
- k dispozícii je 7 stupňov rýchlosti ventilátora
- veľmi dobrý pomer cena/výkon
- kompaktná jednotka
- 130° Left-Right Swing || 180° Up-Down Swing
- tichá prevádzka do 21 dB

		GWH09AGB-K6DNA1B/I GWH09AGB-K6DNA1B/O	GWH12AGC-K6DNA1A/I GWH12AGC-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1D/I GWH18AGD-K6DNA1D/O	GWH24AGD-K6DNA1C/I GWH24AGD-K6DNA1C/O
Chladiaci výkon	kW	2,7 (0,6–3,4)	3,2 (0,9–3,7)	4,6 (1,0–5,3)	6,2 (1,8–6,9)
Vykurovací výkon	kW	2,8 (0,6–3,7)	3,4 (0,9–4,1)	5,2 (1,0–5,65)	6,5 (1,3–7,9)
Účinnosť chladenia/kúrenia (SEER/SCOP) W/W		6,6 / 4,2	6,5/4,1	6,1 / 4,0	6,8 / 4,0
Energetická trieda chladenia/kúrenia		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Príkon chladenia	kW	735	933	1355	1786
Príkon kúrenia	kW	695	872	1340	1645
Max. prevádzkový prúd chladenia/kúrenia	A	6 / 7,5	6 / 7,5	8 / 9	9,3 / 9,7
Množstvo vzduchu	m³/h	550 / 520 / 480 / 400 / 340 / 310 / 280	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390	910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610	1050/950/800/750/700/650/600
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	21–40	28 – 42	30 – 46
	Rozmery	mm	779 x 260 x 185	825 x 293 x 196	982 x 311 x 221
	Hmotnosť	kg	8/9,5	8 / 12,0	13,5 / 16,0
Hladina akustického tlaku	dB(A)	51	52	55	57
	Kompresor		Rotačné	Rotačné	Rotačné
	Rozmery	mm	732 x 550 x 330	732 x 550 x 330	732 x 550 x 330
	Hmotnosť	kg	25,0	25,0	26,5
Chladivo / množstvo náplne	kg	R32/0,53	R32/0,57	R32/0,75	R32/1,18
Potrubné prípojky kvapalina/plyn	mm (")	6 / 9,5	6 / 9,5	6 / 9,5	6 / 12
Dĺžka vedenia max.	m	15	15	25	25
Vopred naplnená dĺžka vedenia	m	5	5	5	5
Max. výškový rozdiel	m	10	10	10	10
Doplnenie chladiva	g/m	16	16	16	16
Elektrické napájanie	V/Ph/Hz	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50
Prípojka elektrického napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka
Elektrická kabeláž	mm²	3x 1	3x 1	3x 1,5	3x 1,5
Komunikačný kábel	mm²	4x 0,75 (5 m súčasťou balenia)	4x 0,75 (5 m súčasťou balenia)	4x 0,75 (5 m súčasťou balenia)	4x 0,75 (5 m súčasťou balenia)
Odporúčané istenie	A	13	13	13	13
Prevádzkový rozsah teplôt chladenia/kúrenia	°C	-15 až +43 / -15 až +24	-15 až +43 / -15 až +24	-15 až +43 / -15 až +24	-15 až +43 / -15 až +24