

AMBER

Single nástenná klimatizácia

G¹⁰ Inverter

A+++

R32

A+



Vonkajšia jednotka



YAG1FB3

	0,5 W spotreba v pohotovostnom režime		Automatické opätovné zapnutie		Chytré odmrazovanie		Ovládanie kartou od dverí
	3D Airflow		Cold Plasma generátor		Ochrana pred studeným vzduchom		Vlastná diagnostika
	7 rýchlostí ventilátora		Funkcia úspory energie		Komfortné spánkový režim		Single & Multi kompatibilný
	Časovač 24h		Funkcia odvlhčovania		Chladienie do vonkajšej teploty -15 °C		Zámok ovládača
	130° Left-right Swing		Teplota na 8 °C		LCD diaľkové ovládanie		Funkcia turbo
	180° Up-down Swing		Kúrenie do vonkajšej teploty -22 °C		LED displej		Wi-Fi ovládanie
	Automatický režim		Hygienický filter		Tichý chod		
	Funkcia automatického čistenia		Funkcia I-Feel		Káblové diaľkové ovládanie		

Výhody Amber

- ModBus Ready
- externé zapnutie/vypnutie
- možnosť centrálného ovládania
- štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie
- 130° Left-Right Swing || 180° Up-Down Swing
- energetická trieda A+++ v režime chladenia
- tichý režim 19 dB
- kúrenie do -22 °C
- takmer bez prievanu
- 7 rýchlostí ventilátora

		GWH09YC-K6DNA1A/I GWH09YC-K6DNA1A/O	GWH12YC-K6DNA1A/I GWH12YC-K6DNA1A/O	GWH18YD-K6DNA1A/I GWH18YD-K6DNA1A/O	GWH24YE-K6DNA1A/I GWH24YE-K6DNA1A/O
Chladiaci výkon	kW	2,7 (0,9-3,8)	3,5 (1,0-3,8)	5,3 (1,3-6,6)	7,0 (1,1-9,1)
Vykurovací výkon	kW	2,9 (0,7-4,4)	3,8 (1,2-4,4)	5,6 (1,2 - 6,8)	7,2 (1,7-10,1)
Účinnosť chladenia/kúrenia (SEER/SCOP)	W/W	8,5 / 4,6	8,5 / 4,4	7,6 / 4,1	7,0 / 4,0
Energetická trieda chladenia/kúrenia		A +++ / A +	A +++ / A +	A ++ / A +	A ++ / A +
Príkon chladenia	kW	0,5	0,9	1,5	2,0
Príkon kúrenia	kW	0,6	0,9	1,4	1,8
Max. prevádzkový prúd chladenia/kúrenia	A	6,4 / 7,6	6,4 / 7,6	10,9 / 11,5	16,5
Množstvo vzduchu	m³/h	390 / 420 / 450 / 490 / 540 / 590 / 660	390 / 420 / 450 / 490 / 540 / 590 / 680	306 / 490 / 520 / 610 / 750 / 790 / 850	750 / 850 / 900 / 950 / 1000/1100/1250
	Hladina akustického tlaku	19 - 41	19 - 43	19 - 49	19 - 49
	Rozmery	865 x 290 x 210	865 x 290 x 210	996 x 301 x 225	1101 x 327 x 249
	Hmotnosť	10,5	11	13,5	16,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	52	53	57	60
	Kompresor	Rotačné	Rotačné	Rotačné	Rotačné
	Rozmery	848 x 596 x 320	848 x 596 x 320	963 x 700 x 396	963 x 700 x 396
	Hmotnosť	33,5	33,5	45	53
Chladivo / množstvo náplne	kg	R32/0,70	R32/0,75	R32 / 1,00	R32 / 1,70
Potrubné prípojky kvapalina/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 12,7 (1/4-1/2)	6,35 / 15,9 (1/4-5/8)
Dĺžka vedenia max.	m	15	20	25	25
Vopred naplnená dĺžka vedenia	m	5	5	5	5
Max. výškový rozdiel	m	10	10	10	10
Doplnenie chladiva	g/m	16	16	16	50
Elektrické napájanie	V/Ph/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Prípojka elektrického napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka
Elektrická kabeláž	mm²	3x 1,5	3x 1,5	3x 2,5	3x 4,0
Komunikačný kábel	mm²	4x 0,75 (5 m súčasťou balenia)	4x 0,75 (5 m súčasťou balenia)	4x 0,75 (5 m súčasťou balenia)	4x 0,75 (5 m súčasťou balenia)
Odporúčané istenie	A	13	13	13	16
Prevádzkový rozsah teplôt chladenia/kúrenia	°C	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24