

FAIRY

Single nástenná klimatizácia

G¹⁰ InverterA⁺⁺

R32

A⁺

Vonkajšia jednotka



YAC1FB9



Variant čierna



Variant strieborný

	0,5 W spotreba v pohotovostnom režime		Funkcia odvlhčovania		Chladenie do vonkajšej teploty -15 °C		Funkcia turbo
	7 rýchlostí ventilátora		Teplota na 8 °C		LCD diaľkové ovládanie		Wi-Fi ovládanie
	Časovač 24h		Kúrenie do vonkajšej teploty -22 °C		LED displej		
	Automatický režim		Hygienický filter		Káblové diaľkové ovládanie		
	Funkcia automatického čistenia		Funkcia I-Feel		Ovládanie kartou od dverí		
	Automatické opätovné zapnutie		Chytré odmrazovanie		Vlastná diagnostika		
	Cold Plasma generátor		Ochrana pred studeným vzduchom		Single & Multi kompatibilný		
	Funkcia úspory energie		Krivka komfortného spánku		Zámok ovládača		

Výhody FAIRY

- ModBus Ready
- externé zapnutie/vypnutie
- možnosť centrálného ovládania
- štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie
- kúrenie do -22 °C
- nastavenie teploty v automatickom režime
- dostať v rôznych farebných variantoch

		GWH09ACC-K6DNA1A/I GWH09ACC-K6DNA1A/O	GWH12ACC-K6DNA1D/I GWH12QC-K6DNA1D/O	GWH18ACD-K6DNA1D/I GWH18QD-K6DNA1D/O	GWH24ACE-K6DNA1A/I GWH24QE-K6DNA1E/O
Chladiaci výkon	kW	2,7 (0,5–3,6)	3,5 (0,9–3,9)	5,2 (1,3–6,6)	7,0 (1,9–8,8)
Vykurovací výkon	kW	3,0 (0,5–4,3)	3,7 (0,9–4,5)	5,3 (1,1 – 6,8)	7,4 (1,8–10,6)
Účinnosť chladenia/kúrenia (SEER/SCOP)	W/W	6,8/4,1	7,0 / 4,0	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0
Energetická trieda chladenia/kúrenia		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Príkon chladenia	kW	0,8	1,0	1,5	1,9
Príkon kúrenia	kW	0,7	0,9	1,4	1,8
Max. prevádzkový prúd chladenia/kúrenia	A	6,3 / 6,8	6,6 / 6,8	10,9 / 11,5	15,0 / 17,5
Množstvo vzduchu	m³/h	390 / 420 / 440 / 470 / 540 / 570 / 610	390 / 420 / 450 / 490 / 560 / 620 / 680	470 / 520 / 570 / 610 / 650 / 720 / 800	750 / 850 / 900 / 950 / 1000/1100/1250
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	26–40	31 – 45	33 – 48
	Rozmery	mm	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1122 x 329 x 247
	Hmotnosť	kg	11	11	13,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	50	52	57	57
	Kompresor		Rotačné	Rotačné	Rotačné
	Rozmery	mm	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396
	Hmotnosť	kg	27,5	31	45
Chladivo / množstvo náplne	kg	R32/0,55	R32/0,7	R32/1,0	R32/1,7
Potrúbné prípojky kvapalina/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	6,35 / 15,9 (1/4–5/8)
Dĺžka vedenia max.	m	15	20	25	25
Vopred naplnená dĺžka vedenia	m	5	5	5	5
Max. výškový rozdiel	m	10	10	10	10
Doplnenie chladiva	g/m	16	16	16	40
Elektrické napájanie	V/Ph/Hz	220 – 240 / 1 / 50	220 – 240 / 1 / 50	220 – 240 / 1 / 50	220 – 240 / 1 / 50
Prípojka elektrického napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka
Elektrická kabeláž	mm²	3x 1,5	3x 1,5	3x 2,5	3x 4,0
Komunikačný kábel	mm²	4x 0,75 (5 m súčastou balenia)	4x 0,75 (5 m súčastou balenia)	4x 0,75 (5 m súčastou balenia)	4x 0,75 (5 m súčastou balenia)
Odporúčané istenie	A	13	13	13	13
Prevádzkový rozsah teplôt chladenia/kúrenia	°C	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24